

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Kultury i Sztuki "Rekurs Obywatelska"  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. Jacka Maltzewskiego 16  
INWESTOR : OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM; UL. JACKA MALTZEWSKIEGO 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Nędzi  
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.06.2015

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNO- DRZWIOWEJ</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2+2	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 1004-02	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 - okna drewniane 02/0 i 03/0 0,9*0,9*2+1*0,46*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,540</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa	m <sup>2</sup>		
		35,348	m <sup>2</sup>	35,348	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,348</b>
4 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		35,348	m <sup>2</sup>	35,348	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,348</b>
5 d.1	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5- montaż nawietrzników higrosterowalnych o wydajności 30m3	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie usterek powstałych po wymianie stolarki okienno drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		34,532	m <sup>2</sup>	34,532	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,532</b>
<b>2</b>		<b>OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU - OD WEWNĄTRZ BUDYNKU</b>			
7 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		671,540	m <sup>2</sup>	671,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>671,540</b>
8 d.2	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		671,540	m <sup>2</sup>	671,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>671,540</b>
9 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		671,540	m <sup>2</sup>	671,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>671,540</b>
10 d.2	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m <sup>2</sup>		
		671,540*0,002	m <sup>2</sup>	1,343	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,343</b>
11 d.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 11cm	m <sup>2</sup>		
		96,5	m <sup>2</sup>	96,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,500</b>
12 d.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt rezolową gr 10cm	m <sup>2</sup>		
		575,04	m <sup>2</sup>	575,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>575,040</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		671,540	m <sup>2</sup>	671,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>671,540</b>
14 d.2	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		671,540	m <sup>2</sup>	671,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>671,540</b>
15 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
16 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		162	m	162,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162,000</b>
<b>3</b>		<b>OCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIEN I DRZWI</b>			
17 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		44,532	m <sup>2</sup>	44,532	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,532</b>
18 d.3	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		44,532	m <sup>2</sup>	44,532	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>44,532</b>
19	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		44,532	m <sup>2</sup>	44,532	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,532</b>
20	KNR 0-17 d.3 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr 2 cm	m <sup>2</sup>		
		48,892	m <sup>2</sup>	48,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,892</b>
21	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		96,330	m	96,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,330</b>
22	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		48,892	m <sup>2</sup>	48,892	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,892</b>
<b>4</b>		<b>Ocieplenie pod nieużytkowym poddaszem</b>			
23	KNR 0-17 d.4 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		693	m <sup>2</sup>	693,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>693,000</b>
24	KNR-W 4-01 d.4 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - 30%	m <sup>2</sup>		
		693*0,3	m <sup>2</sup>	207,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,900</b>
25	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	693,000	
		693			
				<b>RAZEM</b>	<b>693,000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
26	KNR 4-03 d.5 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika lub przycisku na betonie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
27	KNR 4-03 d.5 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
28	KNR 4-03 d.5 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>