

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, USYTUOWANYCH W PIWNICY BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. DASZYŃSKIEGO 5 dz. 121/1 i 27/6
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "AMFITEATR"
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. PARKOWA 1
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pracownia fotograficzna	1	21
2	Ciemnia fotograficzna I	22	43
3	Ciemnia fotograficzna II	44	67
4	Pracownia animacji	68	90
5	WC damskie i męskie	91	123

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pracownia fotograficzna			
1 d.1	SST. III.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2 d.1	SST. III.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			28,02	m ²	28,02	
					RAZEM	28,02
3 d.1	SST. III.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
			(0,05*2,0+28,02*0,03)*1,3	m ³	1,22	
					RAZEM	1,22
4 d.1	SST. III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³		
			(0,05*2,0+28,02*0,03)*1,3	m ³	1,22	
					RAZEM	1,22
5 d.1	SST. III.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
			(0,30+0,55)*(5,48+4,73)	m ²	8,68	
					RAZEM	8,68
6 d.1	SST. III.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			(2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10)*5%	m ²	2,87	
					RAZEM	2,87
7 d.1	SST. III.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			28,02*5%	m ²	1,40	
					RAZEM	1,40
8 d.1	SST. III.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10-2,87	m ²	54,58	
					RAZEM	54,58
9 d.1	SST. III.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			28,02-1,40	m ²	26,62	
					RAZEM	26,62
10 d.1	SST. III.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
			2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10+28,02	m ²	85,47	
					RAZEM	85,47
11 d.1	SST. III.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			2,50*(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2,10	m ²	57,45	
					RAZEM	57,45
12 d.1	SST. III.3	KNR 2-02 2009-04 strop	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			28,02	m ²	28,02	
					RAZEM	28,02
13 d.1	SST. III.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			85,47	m ²	85,47	
					RAZEM	85,47
14 d.1	SST. III.4	KNR AT-23 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
			28,02	m ²	28,02	
					RAZEM	28,02
15 d.1	SST. III.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
			28,02	m ²	28,02	
					RAZEM	28,02
16 d.1	SST. III.4	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsca		
			3	miejsca	3,00	
					RAZEM	3,00
17 d.1	SST. III.4	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			28,02	m ²	28,02	
					RAZEM	28,02
18	SST. d.1 III.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gres	m ²		
			28,02	m ²	28,02	
					RAZEM	28,02
19	SST. d.1 III.4	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
			(5,48+4,73+1,70)*2-1,0*2	m	21,82	
					RAZEM	21,82
20	SST. d.1 III.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
			1,0*2,10	m ²	2,10	
					RAZEM	2,10
21	SST. d.1 III.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wyposażone w klamkę i zamek	m ²		
			0,90*2,0	m ²	1,80	
					RAZEM	1,80
2			Ciemnia fotograficzna I			
22	SST. d.2 III.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			12,87	m ²	12,87	
					RAZEM	12,87
23	SST. d.2 III.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
24	SST. d.2 III.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu	m ²		
			0,20*2,10	m ²	0,42	
					RAZEM	0,42
25	SST. d.2 III.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
			(0,8*2,10+0,05+0,42*0,15)*1,3	m ³	0,19	
					RAZEM	0,19
26	SST. d.2 III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³		
			0,19	m ³	0,19	
					RAZEM	0,19
27	SST. d.2 III.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
			(0,30+0,55*2)*3,81	m ²	5,33	
					RAZEM	5,33
28	SST. d.2 III.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			0,75*2,50	m ²	1,88	
					RAZEM	1,88
29	SST. d.2 III.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			(2,50*(3,61+3,23+1,54+1,02)*2-(0,70*2+1,0*2)*2,10-1,68)*5%	m ²	1,91	
					RAZEM	1,91
30	SST. d.2 III.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			12,87*5%	m ²	0,64	
					RAZEM	0,64
31	SST. d.2 III.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			2,50*(3,61+3,23+1,54+1,02)*2-(0,70*2+1,0*2)*2,10-(1,68+1,91)	m ²	36,27	
					RAZEM	36,27
32	SST. d.2 III.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			12,87-0,64	m ²	12,23	
					RAZEM	12,23
33	SST. d.2 III.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
			0,60*2,0	m ²	1,20	
					RAZEM	1,20

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	SST. d.2 III.3	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1,20	m ² m ²	 1,20	
					RAZEM	1,20
35	SST. d.2 III.3	KNR 2-02 0829-10	Przyklejenie do ściany tafli szklanej ze szkła hartowanego 0,60*2,0	m ² m ²	 1,20	
					RAZEM	1,20
36	SST. d.2 III.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów 2,50*(3,61+3,23+1,54+1,02)*2-(0,70*2+1,0*2)*2,10-1,20 12,87+0,55*3,81*2	m ² m ² m ²	 38,66 17,06	
					RAZEM	55,72
37	SST. d.2 III.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 38,66	m ² m ²	 38,66	
					RAZEM	38,66
38	SST. d.2 III.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 12,87	m ² m ²	 12,87	
					RAZEM	12,87
39	SST. d.2 III.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 85,47	m ² m ²	 85,47	
					RAZEM	85,47
40	SST. d.2 III.4	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gres 30x30 cm na kleju (uzupełnienie po poszerzonych drzwiach, płytki dopasować do istniejących) 0,20*0,15	m ² m ²	 0,03	
					RAZEM	0,03
41	SST. d.2 III.4	KNR-W 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokołków wys.15 cm 0,80	m m	 0,80	
					RAZEM	0,80
42	SST. d.2 III.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone 1,0*2,10	m ² m ²	 2,10	
					RAZEM	2,10
43	SST. d.2 III.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wyposażone w klamkę i zamek 0,90*2,0	m ² m ²	 1,80	
					RAZEM	1,80
3			Ciemnia fotograficzna II			
44	SST. d.3 III.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,48	m ² m ²	 5,48	
					RAZEM	5,48
45	SST. d.3 III.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
46	SST. d.3 III.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie nowego otworu 1,0*2,10	m ² m ²	 2,10	
					RAZEM	2,10
47	SST. d.3 III.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod glazurę 2,0*(0,98+4,02+2,56+2,21)*2-2,0*(0,73*3+1,0)	m ² m ²	 32,70	
					RAZEM	32,70
48	SST. d.3 III.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu (0,80*2,10*0,05+2,10*0,15+0,03*32,70)*1,3	m ³ m ³	 1,79	
					RAZEM	1,79
49	SST. d.3 III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu 1,79	m ³ m ³	 1,79	
					RAZEM	1,79
50	SST. d.3 III.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,73*2,50	m ² m ²	 1,82	
					RAZEM	1,82

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	SST. d.3 III.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0,30+0,55)*2,56	m ²		
				m ²	2,18	
					RAZEM	2,18
52	SST. d.3 III.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0,50*(0,98+1,02+2,56+2,21)*2*5%+0,50*0,75	m ²		
				m ²	0,71	
					RAZEM	0,71
53	SST. d.3 III.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 5,48*5%	m ²		
				m ²	0,27	
					RAZEM	0,27
54	SST. d.3 III.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0,50*(0,98+1,02+2,56+2,21)*2-0,71	m ²		
				m ²	6,06	
					RAZEM	6,06
55	SST. d.3 III.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5,48-0,27	m ²		
				m ²	5,21	
					RAZEM	5,21
56	SST. d.3 III.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2,0*(0,98+1,02+2,56+2,21)*2-2,0*(0,73*2+1,0)	m ²		
				m ²	22,16	
					RAZEM	22,16
57	SST. d.3 III.3	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 22,16	m ²		
				m ²	22,16	
					RAZEM	22,16
58	SST. d.3 III.3	KNR 9-03 0209-08	Podkład tynkarski pod glazurę 22,16	m ²		
				m ²	22,16	
					RAZEM	22,16
59	SST. d.3 III.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą 22,16	m ²		
				m ²	22,16	
					RAZEM	22,16
60	SST. d.3 III.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów 0,50*(0,98+1,02+2,56+2,21)*2 5,48	m ²		
				m ²	6,77	
				m ²	5,48	
					RAZEM	12,25
61	SST. d.3 III.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 6,77	m ²		
				m ²	6,77	
					RAZEM	6,77
62	SST. d.3 III.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5,48	m ²		
				m ²	5,48	
					RAZEM	5,48
63	SST. d.3 III.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 6,77+5,48	m ²		
				m ²	12,25	
					RAZEM	12,25
64	SST. d.3 III.4	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek gres 30x30 cm na kleju (uzupełnienie po poszerzonych drzwiach, płytki dopasować do istniejących) 1,0*0,15	m ²		
				m ²	0,15	
					RAZEM	0,15
65	SST. d.3 III.4	KNR-W 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokolków wys.15 cm 0,75	m		
				m	0,75	
					RAZEM	0,75
66	SST. d.3 III.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone 1,0*2,10	m ²		
				m ²	2,10	
					RAZEM	2,10
67	SST. d.3 III.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi, wyposażone w klamkę i zamek 0,90*2,0	m ²		
				m ²	1,80	
					RAZEM	1,80
4			Pracownia animacji			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.4	SST. III.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 1,60*0,60*2+1,0*2,10	m ² m ²	 4,02	
					RAZEM	4,02
69 d.4	SST. III.1	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt pilśniowych wraz z izolacją przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 24,89	m ² m ²	 24,89	
					RAZEM	24,89
70 d.4	SST. III.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie betonu na głębokości skucia 3 cm na podłogach 24,89	m ² m ²	 24,89	
					RAZEM	24,89
71 d.4	SST. III.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu (24,89*0,05+24,89*0,03)*1,3	m ³ m ³	 2,59	
					RAZEM	2,59
72 d.4	SST. III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu 2,59	m ³ m ³	 2,59	
					RAZEM	2,59
73 d.4	SST. III.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,50*(1,92+0,89)-0,90*2,10	m ² m ²	 5,14	
					RAZEM	5,14
74 d.4	SST. III.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0,30+0,55)*2,56	m ² m ²	 2,18	
					RAZEM	2,18
75 d.4	SST. III.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (2,50*(1,92+0,89)-0,90*2,10)*2	m ² m ²	 10,27	
					RAZEM	10,27
76 d.4	SST. III.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2,50*(5,50+5,22+1,01)*2*5%	m ² m ²	 2,93	
					RAZEM	2,93
77 d.4	SST. III.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) (22,91+1,71)*5%	m ² m ²	 1,23	
					RAZEM	1,23
78 d.4	SST. III.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,50*(1,92+0,89+5,50+5,22)*2-0,90*2,10*2-(10,27+2,93)	m ² m ²	 50,67	
					RAZEM	50,67
79 d.4	SST. III.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 22,91+1,71-1,23	m ² m ²	 23,39	
					RAZEM	23,39
80 d.4	SST. III.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów 2,50*(1,92+0,89+5,50+5,22)*2-0,90*2,10*2 22,91+1,71	m ² m ² m ²	 63,87 24,62	
					RAZEM	88,49
81 d.4	SST. III.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 63,87	m ² m ²	 63,87	
					RAZEM	63,87
82 d.4	SST. III.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 24,62	m ² m ²	 24,62	
					RAZEM	24,62
83 d.4	SST. III.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 63,87+24,62	m ² m ²	 88,49	
					RAZEM	88,49
84 d.4	SST. III.4	KNR AT-23 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22,91+1,71	m ² m ²	 24,62	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	24,62
85	SST. d.4 III.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
			24,62	m ²	24,62	
					RAZEM	24,62
86	SST. d.4 III.4	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsca		
			3	miejsca	3,00	
					RAZEM	3,00
87	SST. d.4 III.4	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
			24,62	m ²	24,62	
					RAZEM	24,62
88	SST. d.4 III.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gres	m ²		
			24,62	m ²	24,62	
					RAZEM	24,62
89	SST. d.4 III.4	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
			(5,50+5,22+0,89+1,92)*2-0,90*3	m	24,36	
					RAZEM	24,36
90	SST. d.4 III.5	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni do 2 m ² , fabrycznie wykończone	m ²		
			0,90*2,10	m ²	1,89	
					RAZEM	1,89
5			WC damskie i męskie			
91	SST. d.5 III.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
			1,60*0,60+1,0*2,10	m ²	3,06	
					RAZEM	3,06
92	SST. d.5 III.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
93	SST. d.5 III.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
			3,26+7,68+13,31	m ²	24,25	
					RAZEM	24,25
94	SST. d.5 III.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			2,0*(2,79+2,90+1,20)*2-0,90*2,0	m ²	25,76	
					RAZEM	25,76
95	SST. d.5 III.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			2,50*(1,20+1,05)-0,90*2,10	m ²	3,74	
					RAZEM	3,74
96	SST. d.5 III.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - pod glazurę	m ²		
			2,0*(2,55*2+2,90*2-1,07)	m ²	19,66	
					RAZEM	19,66
97	SST. d.5 III.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
			(0,80*2,10*2*0,05+(24,25+25,76+19,66)*0,03+3,74*0,15)*1,3	m ³	3,66	
					RAZEM	3,66
98	SST. d.5 III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³		
			3,66	m ³	3,66	
					RAZEM	3,66
99	SST. d.5 III.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			2,50*(1,07+2,55+2,79)-(1,0+0,90*2)*2,10	m ²	10,14	
					RAZEM	10,14
100	SST. d.5 III.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
			55-01	m ²	9,57	
			(0,30+0,55)*5,49+(0,30+0,55*2)*1,75*2			
					RAZEM	9,57
101	SST. d.5 III.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 10 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
			55-01	m ²	2,25	
			2,50*0,30*3			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,25
102	SST. d.5 III.3	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 2,0*1,0*2	m ²		
				m ²	4,00	
					RAZEM	4,00
103	SST. d.5 III.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2,50*1,07-1,0*2,10+0,50*(1,07+2,55*2+2,79*2)	m ²		
				m ²	6,45	
					RAZEM	6,45
104	SST. d.5 III.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (2,50*(1,53+5,49)*2-1,0*2,10*2+0,50*(2,55*4+2,79*4+1,78*4+1,0*4))*5%	m ²		
				m ²	2,36	
					RAZEM	2,36
105	SST. d.5 III.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) (7,38+7,68+6,25)*5%	m ²		
				m ²	1,07	
					RAZEM	1,07
106	SST. d.5 III.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,50*(1,53+5,49)*2-1,0*2,10*2+0,50*(2,55*4+2,79*4+1,78*4+1,0*4)-(2,36+6,45)	m ²		
				m ²	38,33	
					RAZEM	38,33
107	SST. d.5 III.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 7,38+7,68+6,25-1,07	m ²		
				m ²	20,24	
					RAZEM	20,24
108	SST. d.5 III.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2,0*(2,55+2,79+1,78*2+1,0*4+1,34*2+1,30+1,15)*2-(0,90*2,10*8+1,0*2,10*2)+0,25*2,0*4	m ²		
				m ²	54,80	
					RAZEM	54,80
109	SST. d.5 III.3	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 54,80	m ²		
				m ²	54,80	
					RAZEM	54,80
110	SST. d.5 III.3	KNR 9-03 0209-08	Podkład tynkarski pod glazurę 54,80	m ²		
				m ²	54,80	
					RAZEM	54,80
111	SST. d.5 III.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą 54,80	m ²		
				m ²	54,80	
					RAZEM	54,80
112	SST. d.5 III.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów 2,50*(1,53+5,49)*2-1,0*2,10*2+0,50*(2,55*4+2,79*4+1,78*4+1,0*4) 7,38+7,68+6,25+0,55*1,75*4	m ²		
				m ²	47,14	
				m ²	25,16	
					RAZEM	72,30
113	SST. d.5 III.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 47,14	m ²		
				m ²	47,14	
					RAZEM	47,14
114	SST. d.5 III.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 25,16	m ²		
				m ²	25,16	
					RAZEM	25,16
115	SST. d.5 III.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 47,14+25,16	m ²		
				m ²	72,30	
					RAZEM	72,30
116	SST. d.5 III.4	KNR AT-23 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 7,38+7,68+6,25	m ²		
				m ²	21,31	
					RAZEM	21,31
117	SST. d.5 III.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 21,31	m ²		
				m ²	21,31	
					RAZEM	21,31

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.5	SST. III.4	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 3	miejsce miejsce	3,00	
					RAZEM	3,00
119 d.5	SST. III.4	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 21,31	m ² m ²	21,31	
					RAZEM	21,31
120 d.5	SST. III.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gres 21,31	m ² m ²	21,31	
					RAZEM	21,31
121 d.5	SST. III.4	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą (1,53+5,49)*2-1,0*3	m m	11,04	
					RAZEM	11,04
122 d.5	SST. III.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone 1,0*2,10*2+0,90*2,10*4	m ² m ²	11,76	
					RAZEM	11,76
123 d.5	SST. III.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, do kabin z otworami wentylacyjnymi, wyposażone w klamkę i zamek 0,90*2,0*2+0,80*2,0*4	m ² m ²	10,00	
					RAZEM	10,00