



5. WC DAMSKIE I MĘSKIE

SCHEMAT OŚWIETLENIA




SPECYFIKA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WC DAMSKIE MĘSKIE	
OPRAWA SUFITOWA 10szt.	oprawa led 30x30 IP 44 4000k forma kwadratowa - oprawa biała natynkowa materiał -METAL (w korytarzu j.w IP 20)
OPRAWA NAD LUSTEM 6szt.	lampa tuby led - natynkowa nad lustrami kolor czarny - dł 9 cm śr. 8 cm IP44



SPECYFIKA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH WC DAMSKIE MĘSKIE	
PODŁOGA - PŁYTKA 21,31m ²	PŁYTKA GRESOWA 60X60 cm 1GATUNEK - klasa IV- V IMITACJA JASNEGO BETONU -SZARA - DESEŃ DELIKATNY
ŚCIANA - PŁYTKA 54,80 m ²	PŁYTKA POŁOŻONA NA WYSOKOŚĆ 2m 30X60 cm BIAŁA GRES GATUNEK 1 - FUGA 2-3 mm SZARA RAL 7047
ŚCIANA - FARBA około 14m ²	ściany nad płytkami korytarz NCS 1500 N
ŚCIANA - SUFIT	sufit biały- farba emulsyjna -kolor biały opuszczony na ścianę (za pomocą taśmą) 2-3 cm
UMYWALKI	umywalki białe x2 wisząca montowana na śrubach z syfonem nierdzewnym szer. 60 x 46 prostokątna (prosta forma)
LUSTRA	60 x 180 cm- 2 szt 90 x 120 cm- 2szt

projektowane lustro wklejone
bezpośrednio na ścianę
-zachować odległość
od linii otwarcia drzwi od kabiny


linię górną płytek zlicować
z linią futryn drzwi.



PRZEKRÓJ A1 A1

PROJEKTOWANA
WYKLEJKA
NUMERYCZNA NA
DRZWIACH

KOLOR DRZWI ANTRACYT
RAL 7016 (futryna biała)




PRZEKRÓJ C1 C1


lustro
przyklejone
bezpośrednio na
ścianę

linia górną płytek
zlicowana z górną
krawędzią futryny

kolor ściany powyżej płytek
nsc1500 n
farba odporna na scieranie
- sufit biały- farba emulsyjna
-schodząca na ścianie 2-3 cm
(oddzielana za pomocą taśmy
malarskiej)



PRZEKRÓJ D1 D1



PRZEKRÓJ B1 B1